

LABORATÓRIO COMBINADO DE TESTE E ENSAIOS DE MOTORES TRACIONÁRIOS COMPOSTO DE: 02 TRAFOS DE TRAÇÃO OCU-ONIX-172-HP M/ALSTON 700 V, SOBRE CAVALETE; 01 REATOR NÚCLEO DE AR M/DELCO TIPO RNA-2400-694-VDC-750; 01 PRATELEIRA METÁLICA (RACK SHOPPER) C/5 VENTILADORES ONIX NAP-1500-OCU-EPCOS B.25650-C1308-K054 MKK-3000 VF +- 10% DC-1800 V E CHAVE TRIFÁSICA; 02 PLATAFORMAS C/MOTO VARIADOR M/ALSTON TIPO TAB-677A, TENSÃO LINHA 3.600, 640 KW, REDUTOR DE VELOCIDADE M/FLENDER DUPLO EIXO TIPO 2 SE/N-200 E N1=0-5000 RPM - N2=0-1666, 7 RPM P1-400 KW C/2 MOTORES ELÉTRICOS DE INVERSÃO M/ALSTON TIPO 4EXA-1828 A; 02 GRUPOS MOTO GERADORES SOBRE PLATAFORMA COMPOSTO DE GERADOR (ALTERNADOR) M/NEGRINI TIPO ATEC MOD. 45/53, CAPAC. 500 KVA, 1.800 RPM, 60 HZ, TRIF. 440 V, ACIONADO POR MOTO VARIADOR M/ALSTON TIPO TAB-677A, TENSÃO LINHA 3600 - 640 KW E MOTO VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO; 01 UNIDADE HIDRÁULICA AFEMA C/SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO; 03 PAINÉIS ELÉTRICOS DE CONTROLE VARITEC (01 PMALT-2:01, 01 DTA-1366 E 01 RMALT-1); 01 PRATELEIRA METÁLICA C/5 INDUCTORES M/COSMO, 07 REATORES M/COSMO CÓD. TC-6167 INDUT-2,5 MH CORR. 323 A, 02 CXS RESISTORAS, 04 EXAUSTORES P/RESFRIAMENTO E 02 PAINÉIS ABERTOS DE LIGAÇÃO; 01 PRATELEIRA METÁLICA C/4 REATORES M/COSMO, CÓD. 6167 - INDUT-2,5 MH CORR. 323 A; 01 PRATELEIRA C/BATERIAS DE CAPACITORES; 01 PAINEL THOMEU QD1 C/8 PORTAS P/ALIMENTAÇÃO GERAL; 01 PAINEL ELÉTRICO QD2 ALIMENTAÇÃO TRAF0 TF-3; 01 TRANSFORMADOR A ÓLEO M/NATIVA 112,5 KVA, T.PRIM. 451/440 V, T.SEC. 220/127V; 02 PAINÉIS ABERTOS C/FUSÍVEIS E BOBINAS; 03 TRAFOS A SECO (01 ITAVOLT, 100 KVA, TRIF. 220 V; 01 TF5, 100 KVA, TRIF. 220 V E 01 FIXOVOLT, 60 KVA, TRIF. 220 V); 01 SUB ESTAÇÃO 1.000 KVA, 440 V, C/TRAFO M/SESPER, A ÓLEO, TRIF. 60 HZ, T.PRIM. 13.800 V, T.SEC. 460/266V E CUBÍCULO ALIMENTADOR FUJI C/DISJUNTOR 15 KV; 01 RACK METÁLICO C/PAINEL DE COMANDO E MÓDULOS; 01 CONSOLE CENTRAL; 01 MESA DE AÇO 6 GAVETAS C/MICROCOMPUTADOR M/DELL P/COMANDO; 01 BANCADA SOBRE RODAS C/EQUIPTO HV ONIX MÓDULO POWER CENTRAL CASE; 02 CXS DE FREIO RESISTORES; 01 INVERSOR DE FREQUÊNCIA M/FUJI FRENIC-5000 VG-5-S, 358 KVA; 01 MESA DE MADEIRA C/2 GAVETAS E 3 CXS TAPA BAJA-ABS; 01 ARMÁRIO ALTO DE MADEIRA C/2 PORTAS; 01 MESA DE AÇO C/6 GAVETAS; 01 CPU OPTIPLEX-7010; 01 CALIBRADOR METER HP-69203; 01 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM; 01 FONTE DE FREQUÊNCIA THURLBY; 02 ARMÁRIOS BAIXOS DE MADEIRA C/PERIFÉRICOS ELETRÔNICOS; 01 MÁQ. FOTOGRÁFICA DIGITAL M/FUJIFILM; 01 MALA C/MÁQ. FOTOGRÁFICA M/FLIR; 03 ROLAMENTOS SKF NU-418; 01 MESA AUXILIAR C/AMPLIFICADOR BIPOLAR HP-6825-A; 01 FONTE SUPLITEC; 06 CADEIRAS ESTOFADAS; 03 ARMÁRIOS DE AÇO C/8 GAVETAS C/MATS. ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS; 01 ARMÁRIO DE AÇO C/8 GAVETAS, C/FERRAMENTAS (ALARGADORES, GRAMPOS, CHAVES, FERRO DE SOLDA, PUNÇÕES, ALICATES E OUTROS); 01 ARMÁRIO DE AÇO C/4 GAVETAS C/MAT. ELÉTRICOS; 07 CXS C/MATS. ELÉTRICOS E 04 BOBINAS C/CABOS ELÉTRICOS.