

Lote	DESCRIÇÃO	Qtde.	Unid.
174	ROLAMENTO FIXO ESFERAS 1 CARREIRA GAIOLA ACO BLINDAGEM DUPLA FOLGA C3 DIAMETRO INTERNO 25MM DIAMETRO EXTERNO 52MM LARGURA 15MM 6205 2Z C3 SKF 6205 2ZR C3 FAG 6205 ZZ C3 NSK	14,00	PC
174	VALVULA BORBOLETA ACIONAMENTO ATUADOR ROTATIVO DUPLA ACAO CORPO BIPARTIDO FERRO FUNDIDO CINZENTO DIN GG 25 DIAMETRO NOMINAL 10POL EXTREMIDADE WAFER DISCO ACO INOX AISI 316 COM REVESTIMENTO EPDM MATERIAL HASTE ACO INOX AISI 316 SEDE EPDM CLASSE PRESSAO 250LBS Z011-A ELAN	1	PC
174	VALVULA BORBOLETA ACIONAMENTO ATUADOR ROTATIVO DUPLA ACAO CORPO BIPARTIDO FERRO FUNDIDO CINZENTO DIN GG 25 DIAMETRO NOMINAL 6POL EXTREMIDADE WAFER DISCO ACO INOX AISI 316 COM REVESTIMENTO EPDM MATERIAL HASTE ACO INOX AISI 316 SEDE EPDM CLASSE PRESSAO 150LBS Z011-ADN ELAN	1	PC
174	VALVULA BORBOLETA ACIONAMENTO ATUADOR ROTATIVO DUPLA ACAO CORPO BIPARTIDO FERRO FUNDIDO CINZENTO DIN GG 25 DIAMETRO NOMINAL 8POL EXTREMIDADE WAFER DISCO ACO INOX AISI 316 COM REVESTIMENTO EPDM MATERIAL HASTE ACO INOX AISI 316 SEDE EPDM CLASSE PRESSAO 200LBS Z011-A DN 200 8 ELAN	1	PC
174	VALVULA SOLENOIDE 2 VIAS DIMENSAO CONEXAO 1/8POL ROSCA NPT COM BOBINA TENSAO 220/240VCA POTENCIA 6W GRAU PROTECAO IP67 PRESSAO 0-10KGF/CM2 8262C043 ASCO	4	UN
174	<b>APROX. 29 PÇSSEM USO: VÁLVULAS BORBOLETA, SELENÓIDE. ROLAMENTOS E OUTROS, 20MTS. DE CABO DE COBRE E 05 MTS. DE CORRENTE.</b>	64	
174	BORNE SOBRESSALENTE CELULA DE CARGA VKK1-4A HBM	1,00	UN
174	CABO ELETRICO SINGELO COBRE BITOLA 6MM2 SEM BLINDAGEM TENSAO NOMINAL 0.75KV CLASSE ENCORDAMENTO 5 ISOLACAO PVC PRETO TEMPERATURA 70GC CORDPLAST PRYSMIAN	20	M
174	CHAVE FIM CURSO ACIONAMENTO ALAVANCA COM ROLDANA CORPO METALICO CONTATOS 1NA/1NF CORRENTE 3A TENSAO 240V IP65 XCKM115 SCHNEIDER ELECTRIC	2	PC
174	CORRENTE TRANSMISSAO ROLOS MONTAGEM SIMPLES DIAMETRO ROLO 15.88MM PASSO 25.4MM LARGURA INTERNA ENTRE PLACAS 17MM COMPRIMENTO PINO 35	5,00	M
174	FIXACAO SOBRESSALENTE ENSACADEIRA 174386 FESTO	1	PC
174	MANCAL SOBRESSALENTE ROSCA TRANSPORTADORA ASE 08 FRM	2,00	PC
174	MANCAL ROLAMENTO TIPO FLANGE DIAMETRO NOMINAL EIXO 40MM ALTURA 130MM LARGURA 130MM COMPRIMENTO 54MM ALTURA CENTRO EIXO 65MM SEM VEDACAO CAPACIDADE 1 ROLAMENTO CJ 08 FRM	2,00	PC
174	ROLAMENTO FIXO ESFERAS 1 CARREIRA GAIOLA ACO BLINDAGEM DUPLA FOLGA C3 DIAMETRO INTERNO 25MM DIAMETRO EXTERNO 52MM LARGURA 15MM 6205 2Z C3 SKF 6205 2ZR C3 FAG 6205 ZZ C3 NSK	14,00	PC
174	VALVULA BORBOLETA ACIONAMENTO ATUADOR ROTATIVO DUPLA ACAO CORPO BIPARTIDO FERRO FUNDIDO CINZENTO DIN GG 25 DIAMETRO NOMINAL 10POL EXTREMIDADE WAFER DISCO ACO INOX AISI 316 COM REVESTIMENTO EPDM MATERIAL HASTE ACO INOX AISI 316 SEDE EPDM CLASSE PRESSAO 250LBS Z011-A ELAN	1	PC
174	VALVULA BORBOLETA ACIONAMENTO ATUADOR ROTATIVO DUPLA ACAO CORPO BIPARTIDO FERRO FUNDIDO CINZENTO DIN GG 25 DIAMETRO NOMINAL 6POL EXTREMIDADE WAFER DISCO ACO INOX AISI 316 COM REVESTIMENTO EPDM MATERIAL HASTE ACO INOX AISI 316 SEDE EPDM CLASSE PRESSAO 150LBS Z011-ADN ELAN	1	PC
174	VALVULA BORBOLETA ACIONAMENTO ATUADOR ROTATIVO DUPLA ACAO CORPO BIPARTIDO FERRO FUNDIDO CINZENTO DIN GG 25 DIAMETRO NOMINAL 8POL EXTREMIDADE WAFER DISCO ACO INOX AISI 316 COM REVESTIMENTO EPDM MATERIAL HASTE ACO INOX AISI 316 SEDE EPDM CLASSE PRESSAO 200LBS Z011-A DN 200 8 ELAN	1	PC
174	VALVULA SOLENOIDE 2 VIAS DIMENSAO CONEXAO 1/8POL ROSCA NPT COM BOBINA TENSAO 220/240VCA POTENCIA 6W GRAU PROTECAO IP67 PRESSAO 0-10KGF/CM2 8262C043 ASCO	4	UN
174	<b>APROX. 29 PÇSSEM USO: VÁLVULAS BORBOLETA, SELENÓIDE. ROLAMENTOS E OUTROS, 20MTS. DE CABO DE COBRE E 05 MTS. DE CORRENTE.</b>	25	